FERLUX®
CHIMENEAS Y BIOMASA

Calidez de Vida

CATÁLOGO
GENERAL 2024

PELLET



FABRICADO EN ESPAÑA · MADE IN SPAIN

TECNOLOGÍA **FERLUX** PELLET

Conforlux

(ES) Sistema automático de control de la combustión. En función de la salida de humos instalada, la altitud sobre el nivel del mar y el tipo de pellet utilizado, se regula automáticamente la cantidad de aire necesario para alcanzar siempre la combustión perfecta, garantizando bajas emisiones a la atmósfera y un consumo menor de combustible.

(EN) CONFORLUX
Automatic combustion control system.
Depending on the smoke outlet installed, the altitude above sea level, and the type of pellets used, the amount of air required to achieve perfect combustion is automatically regulated, guaranteeing low emissions into the atmosphere and lower fuel consumption.

(PT) CONFORLUX
Sistema automático de controlo da combustão.
Em função da saída de fumos instalada, da altitude acima do nível do mar e do tipo de pellets utilizados, regula-se automaticamente a quantidade de ar necessário para se alcançar sempre a combustão perfeita, garantindo baixas emissões para a atmosfera e um consumo menor de combustível.

(IT) CONFORLUX. Sistema automatico di controllo della combustione.
A seconda della canna fumaria installata, dell'altezza sul livello del mare e del tipo di pellet utilizzato, regola automaticamente la quantita' di aria necessaria per conseguire sempre una perfetta combustione, garantendo base emissioni in atmosfera e minor consumo di combustibile.

(FR) CONFORLUX
Système automatique de contrôle de la combustion.
Selon la sortie de fumées installée, l'altitude du niveau de la mer et le type de granulés de bois utilisé, la quantité d'air nécessaire est reglée automatiquement pour atteindre toujours la combustion parfaite, en garantissant de basses émissions dans l'atmosphère et une consommation plus faible de carburant.

Potencia Automática de Combustión

(ES) La estufa, de manera automática, selecciona la potencia de combustión más adecuada considerando la temperatura ambiente de la habitación y la temperatura deseada. Mayor confort y menor consumo de combustible.

(EN) AUTOMATIC COMBUSTION LEVEL
The heater automatically selects the most suitable combustion level based on the room temperature and desired temperature. Greater comfort and lower fuel consumption.

(PT) POTÊNCIA AUTOMÁTICA DE COMBUSTÃO. O fogão seleciona de forma automática a potência de combustão mais adequada, considerando a temperatura ambiente do compartimento e a temperatura desejada. Maior conforto e menor consumo de combustível.

(IT) POTENZA AUTOMÁTICA DELLA COMBUSTIONE.
La stufa in maniera automática seleziona la potenza di combustione piu' adatta considerando la temperatura ambiente e la temperatura desiderata. Maggior confort e minor consumo di combustibile.

(FR) PUISSANCE AUTOMATIQUE DE COMBUSTION
Le poêle sélectionne, de façon automatique, la puissance de combustion plus convenable en tenant compte de la température ambiante de la pièce et de la temperature souhaitée. Plus de confort et une consommation de carburant réduite.

Air Silence

(ES) Sistema que permite al usuario regular la cantidad de aire caliente en la salida de la estufa, modificando de este modo el nivel de ruido del aparato según la ubicación elegida.

(EN) AIR SILENCE
System that allows the user to regulate the amount of hot air in the heater outlet, thus modifying the noise level of the appliance according to the chosen location.

(PT) AIR SILENCE. Sistema que permite que o utilizador regule a quantidade de ar quente na saída do fogão, modificando deste modo o nível de ruído do aparelho de acordo com a localização escolhida.

(IT) AIR-SILENCE. Sistema che permette all'utente di regolare la quantita' di aria calda in uscita dalla stufa, e modificare il livello di rumorosita' dell' apparato a seconda dell'ubicazione schelta.

(FR) AIR SILENCE
Système qui permet à l'utilisateur de régler la quantité d'air chaud à la sortie du poêle, modifiant de cette façon le niveau de bruit de l'appareil selon l'emplacement choisi.

Canalización

(ES) Sistema que permite llevar aire caliente a través de conductos a otras estancias mediante turbinas muy silenciosas. Controladas electrónicamente con una sonda ambiente que nos posibilita elegir la temperatura deseada en las habitaciones que queremos calefactar. Esto garantiza un mayor confort y un menor consumo de combustible.

(EN) CANALIZATION.
System that allows to bring hot air through pipeline to other rooms by very quiet turbines. Electronically controlled with an ambient probe that allows us to choose the desired temperature in the rooms we want to heat. This ensures greater comfort and lower fuel consumption.

(PT) CANALIZAÇÃO.
Sistema que permite distribuir ar quente através das condutas para outros espaços, através de turbinas muito silenciosas. Controlado eletronicamente através de uma sonda ambiente, o que permite escolher a temperatura desejada nos espaços que queremos aquecer. Isso garante maior conforto e menor consumo de combustível.

(IT) CANALIZZAZIONE.
Sistema con motori a turbina molto silenziosi che tramite condotti permette di portare aria calda in altre stanze, Una sonda ambiente controllata elettronicamente ci consente di scegliere la temperatura desidera nelle zone che vogliamo scaldare. Garanzia di maggior confort e minor consumo di combustibile

(FR) CANALISATION.
Système permettant à l'air chaud d'être acheminé par des conduits vers d'autres pièces à travers des turbines très silencieuses. Contrôlé électroniquement avec une sonde ambiante qui nous permet de choisir la température souhaitée dans les pièces à chauffer. Cela garantit un plus grand confort et une moindre consommation de carburant.

Fire-Stop

(ES) Sistema automático de apagado que se activa si la temperatura ambiente supera en tres grados la temperatura deseada por el usuario. Automáticamente volverá a encender cuando descienda un grado de la temperatura de consigna. Esto garantiza un mayor confort y un menor consumo de combustible.

(EN) FIRE STOP. Automatic shutdown system that is activated if the ambient temperature exceeds the user's desired temperature by three degrees. It will automatically turn back on when the room temperature falls one degree below the desired room temperature. This ensures optimum comfort and lower fuel consumption.

(PT) FIRE-STOP Sistema automático de desligar que se activa se a temperatura ambiente aumenta três graus acima da temperatura desejada pelo o utilizador. Automaticamente voltará a acender-se quando existe descida de um grau da temperatura desejada. Isto garante um maior conforto e um menor consumo de combustível.

(IT) FIRE-STOP. Sistema automático di spegnimento, quando la temperatura ambiente supera di tre gradi la temperatura selezionata la stufa va in spegnimento e si riaccende quando la temperstura schende un grado sotto a quella desiderata. Garanzia di maggior confort e minor consumo di combustibile

(FR) FIRE STOP. Système d'arrêt automatique qui démarre si la température ambiante est supérieure à trois degrés plar rapport à la température souhaitée par l'utilisateur. Il démarrera de nouveau automatiquement lors du refroidissement d'un degré par rapport à la température de la consigne. Cela garantit un meilleur confort et une consommation plus faible de carburant.

Anti-Deflagración

(ES) La estufa está dotada de un doble sistema de seguridad, el primero electrónico y el segundo mecánico. Esto garantiza una total seguridad del aparato.

(EN) ANTI-DEFLAGRATION
The heater is fitted with a double safety system, the first electronic and the second mechanical. This guarantees the device's absolute safety.

(PT) ANTIDEFLAGRAÇÃO. O fogão está dotado de um duplo sistema de segurança: o primeiro eletrónico e o segundo mecânico. Isto garante a segurança total do aparelho.

(IT) ANTI-DEFRAGRAZIONE. La estufa e' dotata di doppio sistema di sicurezza il primo elettronico e il secondo meccanico che garantiscono la totale sicurezza dell'apparato.

(FR) ANTI-DÉFLAGRATION
Le poêle est doté d'un double système de sécurité, le premier électronique et le deuxième mécanique. Cela garantit une sécurité totale de l'appareil.

Cristal Limpio

(ES) En la parte interna del cristal, una cortina de aire evita que los humos de la combustión entren en contacto con el cristal, garantizando por un largo período de tiempo la visión de la llama y una mejor combustión. También contribuimos a reducir las emisiones y el consumo de combustible.

(EN) CLEAN GLASS
On the inside of the glass, an air curtain prevents combustion fumes from coming into contact with the glass, ensuring that the flame can be viewed for a longer time and improved combustion. This also contributes to reducing emissions and fuel consumption.

(PT) VIDRO LIMPO
Na parte interna do vidro, uma cortina de ar evita que os fumos da combustão entrem em contacto com o vidro, garantindo a visão das chamas e uma melhor combustão por um longo período de tempo. Também contribuímos para a redução das emissões e do consumo de combustível.

(IT) VETRO PULITO: Una barriera di aria iniettata nella parte interna del vetro evita ai fumi della combustione di entrare in contatto con il cristallo, garantendo una prolungata visione della fiamma e una migliore combustione, dovuta all'apporto di aria preriscaldata nella camera di combustione, base emissioni e minor consumo di combustibile.

(FR) VERRE PROPRE
Sur la partie interne du verre, un rideau d' air empêche que les fumées de la combustion prennent contact avec la vitre, en garantissant sur une longue période de temps la vision de la flamme et une meilleure combustion. On contribue aussi à réduire les émissions et la consommation de carburant.

Quemador de Hierro Fundido

(ES) Los quemadores de hierro fundido tienen la gran ventaja de soportar perfectamente las altas temperaturas sin sufrir dilataciones ni daños. Garantizando una vida útil más duradera.

(EN) CAST IRON BURNER.
Cast iron burners have the great advantage of perfectly withstanding high temperatures without suffering dilation or damage. Ensuring a longer lifespan.

(PT) QUEIMADOR DE FERRO FUNDIDO.
Os queimadores de ferro fundido têm a grande vantagem de suportar perfeitamente as altas temperaturas sem sofrer dilatações nem danos. Garantindo uma vida útil mais duradoura.

(IT) BRUCIATORE IN GHISA.
I bruciatori in ghisa hanno la caratteristica di reistere alle alte temperature senza soffrire il problema delle dilatazioni e usure. Garantiscono una vita utile molto piu' larga.

(FR) BRÛLEUR EN FONTE.
Les brûleurs en fonte ont le grand avantage de résister parfaitement aux températures élevées sans souffrir de dilatation ou de dommages. Garantissant une durée de vie plus longue.

Vermiculita

(ES) Todas nuestras estufas de aire tienen la cámara de combustión completamente recubierta de vermiculita (material resistente a las altas temperaturas y al contacto prolongado de la llama). Permite una mejor visión de la llama y una combustión completa disminuyendo las emisiones a la atmósfera gracias a las altas temperaturas que alcanza la cámara de combustión.

(EN) VERMICULITE
The combustion chamber in all of our air heaters is fully coated with vermiculite (a material resistant to high temperatures and prolonged contact with the flame). This allows a better view of the flame and more complete combustion, reducing emissions to the atmosphere thanks to the high temperatures reached in the combustion chamber.

(PT) VERMICULITE. Todos os nossos fogões de ar têm a câmara de combustão totalmente revestida de vermiculite (material resistente a altas temperaturas e ao contacto prolongado das chamas). Permite uma melhor visão das chamas e uma combustão completa, diminuindo as emissões para a atmosfera, graças às altas temperaturas que a câmara de combustão alcança.

(IT) VERMICULITE. Tutte le nostre stufe ad aria hanno la camera di combustione interamente ricoperta di vermiculite materiale resistente alle alte temperatura e al contatto prolungato con il fuoco. Miglior visione della fiamma e una combustione completa diminuendo le immissioni in atmosfera, grazie alle alte temperatura che raggiuge la camera di combustione.

(FR) VERMICULITE
Tous nos poêles à air ont la chambre de combustion entièrement recouverte de vermiculite (matériel résistant aux températures élevées et au contact prolongé avec la flamme). Elle permet une meilleure vision de la flamme et une combustion complète en réduisant les émissions dans l'atmosphère grâce aux températures elevées que la chambre de combustion atteint.

Limpieza paso de humos manual

(ES) Sistema que permite mantener limpias las zonas donde se produce el intercambio de calor de los residuos de la combustión, aumentando el rendimiento. Esto garantiza un mayor confort y un menor consumo de combustible.

(EN) MANUAL CLEANING PASSAGE SMOKE.
System that allows to keep clean the zones which produces the exchange of heat of the combustion residues, increasing the efficiency. This ensures greater comfort and lower fuel consumption.

(PT) ETAPA LIMPEZA MANUAL DE FUMOS.
Sistema que permite manter manualmente a limpeza das áreas onde ocorre a troca de calor dos resíduos de combustão, aumentando o rendimento. Isso garante maior conforto e menor consumo de combustível.

(IT) PULIZIA MANUALE PASSAGGI FUMI.
Sitema che permette di tenere pulita dei residui della combustine la zona dello scambiatore il calore, aumentando il rendimento. Garanzia di maggior confort e minor consumo di combustibile.

(FR) NETTOYAGE MANUEL DU PASSAGE DE FUMÉÉ.
Système permettant de maintenir manuellement la propreté des zones où s'effectue l'échange thermique des résidus de combustion, en augmentant ainsi le rendement. Cela garantit un plus grand confort et une consommation de carburant réduite.

TECNOLOGÍA **FERLUX** PELLET

Limpieza paso de humos automática

(ES) Durante el funcionamiento se activa de forma automática el sistema de limpieza de los pasos de humos, a través de turbuladores, que hacen caer los residuos de la combustión en el cajón de cenizas. Aumento de la eficiencia y un consumo menor de combustible.

(EN) AUTOMATIC CLEANING PASSAGE SMOKE.
During operation the cleaning system of the smoke passages is automatically activated, through turbulators, that cause to drop the residues of the combustion in the box of ashes. Increased efficiency and lower fuel consumption.

(PT) LIMPEZA AUTOMÁTICA DE FUMOS.
Durante a operação, ativa automaticamente o sistema de limpeza das condutas de exaustão de gás, através de turbuladores, libertando os resíduos de combustão para a gaveta de cinzas. Maior eficiência e menor consumo de combustível.

(IT) PULIZIA AUTOMATICA PASSAGGIO FUMI.
Durante il funzionamento si avvia automáticamente il sistema di pulizia del passaggi fumi, tramite turbolatori, che fanno cadere i residui della combustione nel cassetto ceneri. Maggior efficenza e minor consumo di combustibile.

(FR) NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU PASSAGE DE FUMÉÉ.
Pendant le fonctionnement le système de nettoyage des passages de fumée est activé automatiquement automatiquement par le biais de turbulateurs, ce qui entraîne la chute des résidus de combustion dans le cendrier. Efficacité accrue et consommation de carburant réduite.

Grupo Térmico

(ES) La termoestufa y caldera está dotada de un conjunto de elementos hidráulicos como son: vaso de expansión de 8, bomba de circulación electrónica de alta eficiencia, válvula de seguridad de presión a 3 bares, transductor de presión y purgador automático. Todo ello para garantizar al usuario la mayor eficiencia, seguridad y sencillez de instalación.

(EN) THERMAL GROUP
The heater is equipped with a set of hydraulic elements, including: 8-litre, depending on the model, hihg efficiency electronic circulation pump, 3-bar pressure safety valve, pressure transducer and automatic purge. All this to ensure the user the highest efficiency, security and simplicity of installation.

(PT) GRUPO TÉRMICO.
A salamandra e caldeira estão equipadas com um conjunto de elementos hidráulicos, tais como: vaso de expansão 8 litros, a bomba de circulação electrónica de alta eficiência, a válvula de segurança 3 bar, transdutor de pressão e purgador automático. Tudo isto para garantir ao usuário a mais alta eficiência, segurança e simplicidade de instalação.

(IT) GRUPO TÉRMICO.
Le teremostufe e caldaie sono dotate di componente idraulici che inlude: vaso di espansione da 8 litri, Pompa elettronica ad alta efficenza, valvola di sicurezza a 3 bar, trasduttore di pressione e valvola automática di sfogo aria. Tutto questo per garantire all'utente la massima efficenza, sicurezza e facilita' di installazione.

(FR) GROUPE THERMIQUE
Le thermopôele et chaudière est doté d'un ensemble d'éléments hydrauliques tels que ceux qui suivent: vase d'expansion de 8 litres, pompe de circulation électronique à haut rendement, soupape de sécurité de pression 3 bars, transducteur de pression et purgeur automatique. Tout cela pour assurer à l'utilisateur la plus grande efficacité, sécurité et simplicité d'installation.

Limpieza automática del quemador

(ES) El quemador en cada encendido, apagado y durante el funcionamiento hace ciclos de limpieza de forma automática. A través de un sistema de movimiento rotatorio controlado electrónicamente caen las cenizas y los residuos de combustión.

(EN) AUTOMATIC CLEANING BURNER.
The burner at every start, stop and during operation cycles cleaning automatically. Ash and combustion residues fall through an electronically controlled rotary movement system.

(PT) LIMPEZA AUTOMÁTICA DO QUEIMADOR.
O queimador a cada partida, parada e durante os ciclos de operação limpando automaticamente. As cinzas e os resíduos da combustão caem através de um sistema de movimento rotativo controlado eletronicamente.

(IT) PULIZIA AUTOMATICA BRUCIATORE.
Il bruciatore ad ogni accensione, spegnimento e durante il funzionamento effettua cicli di pulizia automatici. Le ceneri e i residui della combustione cadono tramite un sistema di movimento rotatorio a controllo elettronico.

(FR) NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU BRÛLEUR.
Le brûleur à chaque démarrage, arrêt et pendant le fonctionnement effectue un nettoyage automatique. Les cendres et les résidus de combustion tombent à travers un système de mouvement rotatif à commande électronique.

Cuatro pasos de humo

(ES) Diseñada para obtener un alto rendimiento con un largo recorrido hecho con cuatro pasos de humos, lo que permite lograr un máximo aprovechamiento del calor generado por la combustión y una elevada eficiencia. Esto garantiza un mayor confort y un menor consumo de combustible.

(EN) FOUR PASSAGES OF SMOKE.
Designed to obtain a high performance with a long journey made with four passages of smoke, which allows to achieve a maximum use of heat generated by combustion and high efficiency. This ensures greater comfort and lower fuel consumption.

(PT) QUATRO ETAPAS DE FUMO.
Projetado para obter um alto rendimento durante um período longo, executa quatro etapas de fumo, permitindo alcançar o máximo aproveitamento do calor gerado pela combustão e alta eficiência. Isso garante maior conforto e menor consumo de combustível.

(IT) QUATTRO PASSAGGI FUMI.
Disegnata per ottenere un alto rendimento con un lungo percorso fatto con quattro passaggi fumi, questo permette di sfruttare al massimo il calore generato dalla combustione e una elevata efficenza. Garanzia di maggior confort e minor consumo di combustibile.

(FR) QUATRE PASSAGE DE FUMÉE.
Conçu pour des hautes performances avec un long trajet effectué en quatre étapes de fumée et, permettant une utilisation maximale de la chaleur générée par la combustion et un rendement élevé. Cela garantit un plus grand confort et une consommation de carburant réduite.

Sistema de anticondensación

(ES) El innovador diseño del cuerpo de la estufa evita que se produzcan condensaciones que provocan creosota en el interior de los intercambiadores de calor. Este sistema no necesita añadir accesorios de anti-condensación en el circuito hidráulico. Sencillez en la instalación y un mayor confort.

(EN) ANTI-CONDENSATION SYSTEM.
The innovative design of the stove body prevents condensation that cause creosote inside the heat exchangers. This system does not need to add anti-condensation accessories in the hydraulic circuit. Simplicity in the installation and greater comfort.

(PT) SISTEMA DE ANTI-CONDENSAÇÃO.
O design inovador do corpo da salamandra evita a produção de condensação, o que origina o creosoto no interior dos permutadores de calor. Com este sistema não é necessário adicionar acessórios anti-condensação no circuito hidráulico. Simplicidade na instalação e maior conforto.

(IT) SISTEMA ANTI CONDENSA.
L'innovativo disegno del corpo stufa evita che si producano condense che provocano creosoto all'interno dello scambiatore di calore. Con questo sistema non abbiamo la necesita di montare accessori anti condensa nel circuito idraulico. Facilita' di installazione e maggior confort.

(FR) SYSTÈME ANTI-CONDENSATIONS.
La conception innovante du corps de la poèle empêche la condensation de créer de la créosote à l'intérieur des échangeurs de chaleur. Ce système n'a pas besoin d'ajouter des accessoires anti-condensation dans le circuit hydraulique. Simplicité d'installation et plus de confort.

Programador Horario

(ES) Sistema que permite programar hasta tres encendidos y tres apagados diarios de forma automática. Se pueden elegir tres maneras diferentes de hacer esta programación: diario, semanal o fin de semana.

(EN) SCHEDULE PROGRAMMER
System that allows you to schedule up to three automatic ignitions and shutdowns. This scheduling can be carried out in three different ways: daily, weekly, or weekend.

(PT) PROGRAMADOR HORÁRIO
Sistema que permite a programação de até três acendimentos e três apagamentos diários de forma automática.

(IT) PROGRAMMATORE ORARIO. Sistema che permette di programmare fino a tre accenzioni e spegnimenti giornalieri automatici della stufa selezionabili in tre diverse impostazioni giornaliero, settimanale e fine settimana.

(FR) PROGRAMMATEUR HORAIRE.
Système qui permet de régler jusqu'à trois allumages et trois arrêts quotidiens de façon automatique. Vous pouvez sélectionner trois façons différentes pour effectuer cette programmation: quotidienne, hebdomadaire ou le week-end.

Mando a Distancia

(ES) Todas nuestras estufas están dotadas de mando a distancia que permite el encendido, apagado y regulación de la potencia de combustión sin necesidad de acercarse al equipo.

(EN) REMOTE CONTROL
All of our heaters come with a remote control that allows the ignition, shutdown, and regulation of the combustion level without having to touch the equipment.

(PT) COMANDO À DISTÂNCIA
Todos os nossos fogões estão dotados de comando à distância que permite o acendimento, apagamento e regulação da potência de combustão, sem necessidade de aproximação ao equipamento.

(IT) COMANDO A DISTANZA.
tutte le nostre stufe sono dotate di radio comando a distanza che permette di accendere, spegnere e modificare la potenza di combustione senza necessita' di avvicinarsi all'apparato.

(FR) COMMANDE À DISTANCE
Tous nos poêles sont dotés de commande à distance, ce qui permet l'allumage,le débranchement et le réglage de la puissance de combustion, sans avoir besoin de s'approcher de l'équipement.

4 Heat Accesorio Opcional

Véase pág. 65

(ES) Con este sistema podemos monitorizar y controlar desde nuestro propio móvil o tablet todas las funciones de la estufa y/o calderas a través de una aplicación compatible con "ANDROID", "IOS" y "Windows PHONE", permitiéndonos esto un mayor confort.

(EN) OPTIONAL 4 HEAT
This system allows you to monitor and control all the functions of the heater and/or boiler using your own mobile phone or tablet by using an application compatible with 'ANDROID', 'iOS', and 'Windows PHONE' for ultimate convenience.

(PT) 4 HEAT OPCIONAL
Com este sistema podemos monitorizar e controlar, a partir do próprio telemóvel ou tablet, todas as funções do fogão e/ou caldeiras através de uma aplicação compatível com "ANDROID", "IOS" e "Windows PHONE", o que permite um maior conforto.

(IT) 4 HEAT. Sistema che permette di controllare e visualizzare tramite teléfono cellulare o Tablet tutte le funzioni della stufa e/o caldaia tramite un'applicazione compatibile con tutti i sistema operativi "ANDROID", "IOS" y "Windows PHONE" permettendo maggio confort.

(FR) 4 HEAT OPTIONNEL
Avec ce système,on peut surveiller et contrôler à partir de notre mobile ou tablette toutes les fonctions du poêle et/ou chaudières à travers une application compatible avec «ANDROID» «IOS»et «Windows PHONE», cela nous permettant plus de confort.



TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105025453

ecoDESIGN 2022

CE

Fichas técnicas y manuales en
www.ferlux.es

UNE-EN 303-5 Clase 5

PELLET

GAMA



AIRE

CANALIZABLE

AGUA

CALDERAS



GAMA**AIRE**

Con una variedad de productos respecto a la potencia, dimensiones y diseño que se adaptan fácilmente en cualquier ambiente. Pensadas para dar el máximo confort, gracias al sistema Air Silence y a la posibilidad de elegir la temperatura deseada.

- PERLA
- MILENA
- FANNY
- LARA
- SHARA
- ARES
- HELEN GLASS
- HELEN STEEL
- ELISA
- NEREA
- VENUS
- NATALIA
- GENESIS GLASS
- GENESIS STEEL
- MAIA
- FLORA
- FLORA SV
- GENESIS GLASS
- GENESIS STEEL
- IRIS
- NEREA
- ESTELA
- ODÍN
- ULYSES

¡Escanéame!

Perla

6kW

perla






Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO C
Véase pág. 64



Blanco perla | Marrón vintage | Negro

kW Total	7 kW	kg	74 kg	mm	458 x 500 x 736
kW Nominal	6,16 kW	kg	8 kg		40 mm
kW Min-Max	2 - 6,16 kW	Min-Max	20 - 6,5 h	m^3	150 m^3
Min-Max	90,6 - 90,5 %	kg/h Min-Max	0,4 - 1,3	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Milena

6kW

milena



Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO C
Véase pág. 64






Blanco perla | Marrón vintage



Negro | Piedra Gris | Piedra Óxido

kW Total	7 kW	kg	74 kg	mm	453 x 500 x 736
kW Nominal	6,16 kW	kg	8 kg		40 mm
kW Min-Max	2 - 6,16 kW	Min-Max	20 - 6,5 h	m^3	150 m^3
Min-Max	90,6 - 90,5 %	kg/h Min-Max	0,4 - 1,3	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Fanny

8kW | 10kW

fanny



Puerta y rejilla
en fundición

ecoDESIGN 2022

A+

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	kg	105 kg
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	kg	16 kg
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	Min-Max	27 - 8 h 27 - 7 h
Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2


mm	508 x 500 x 977
	40 mm
m³	195 m³ 245 m³
ø	80 mm



Negro



Blanco perla



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Lara

8kW | 10kW

lara

Puerta y rejilla
en fundición

ecoDESIGN 2022

A+



kW Total	9,3 kW 10,8 kW	kg	110 kg
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	kg	18 kg
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	Min-Max	30 - 9 h 30 - 8 h
Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2


mm	846 x 717 x 940
	40 mm
m³	195 m³ 245 m³
ø	80 mm



Negro



Blanco perla



Para la correcta instalación de la salida de humos se necesita: un tramo recto de 150mm, un codo a 30º y una T de registro.

- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Shara

6kW | 8kW | 10kW

shara



Puerta y rejilla en fundición




Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO A
Véase pág. 64



Blanco perla | Negro | Marrón vintage

kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	kg	125 kg
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	kg	21 kg
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h
Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2
mm	474 x 530 x 985		
	40 mm		
m³	150 m³ 195 m³ 245 m³		
ø	80 mm		



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Ares

6kW | 8kW | 10kW

ares



Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO B
Véase pág. 64




Puerta en cristal serigrafiado



Blanco perla | Negro | Marrón vintage

kW Total	6,9 kW 9,3 kW 11,2 kW	kg	122 kg
kW Nominal	6,3 kW 8,5 kW 10,2 kW	kg	21 kg
kW Min-Max	3,4 - 6,3 kW 3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW	Min-Max	30 - 15 h 30 - 11 h 30 -9 h
Min-Max	94 - 91 % 94 - 90 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,7 -1,4 0,7 - 1,9 0,7 -2,3
mm	700 x 571 x 805		
	40 mm		
m³	150 m³ 195 m³ 245 m³		
ø	80 mm		



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Quemador hierro fundido
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



helen glass

Helen Glass

6kW | 8kW | 10kW






Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO A
Véase pág. 64

Doble puerta
Puerta exterior con efecto magic, en cristal fotocromático, ofreciendo visión de fuego una vez encendida.
Puerta interior de seguridad.
Laterales y tapa en cristal serigrafiado.

kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	kg	115 kg	mm	550 x 608 x 978
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	kg	21 kg		40 mm
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h	m^3	150 m^3 195 m^3 245 m^3
Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



helen steel

Helen Steel

6kW | 8kW | 10kW




Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO A
Véase pág. 64




Doble puerta
Puerta exterior con efecto magic, en cristal fotocromático, ofreciendo visión de fuego una vez encendida.
Puerta interior de seguridad.
Laterales y tapa en acero pintado.

kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	kg	118 kg	mm	550 x 608 x 978
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	kg	21 kg		40 mm
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h	m^3	150 m^3 195 m^3 245 m^3
Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	ø	80 mm

Blanco perla | Negro | Marrón vintage



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Elisa

6kW | 8kW | 10kW

elisa



Puerta, rejilla y frontal inferior en fundición



Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO A
Véase pág. 64

Nerea

8kW | 10kW

nerea



Puerta y rejilla en fundición




Blanco perla | Negro | Marrón vintage

kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	126 kg	474 x 530 x 985 mm
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	21 kg	40 mm
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h Min-Max	150 m³ 195 m³ 245 m³
Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2 kg/h Min-Max	80 mm ø




Blanco perla | Rojo imperial | Marrón vintage | Negro

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	110 kg	450 x 497 x 985 mm
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	19 kg	40 mm
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	32 - 10 h 32 - 9 h Min-Max	195 m³ 245 m³
Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2 kg/h Min-Max	80 mm ø



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional





- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Venus

6kW | 8kW | 10kW

venus



Puerta y rejilla en fundición



Accesorio incluido:
Salida de humo vertical
MODELO A
Véase pág. 64



Piedra Óxido



Piedra Gris

Tapa deslizante para carga de pellet





venus

kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h		40 mm
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	kg	103 kg	**kg/h** Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	**m³**	150 m³ 195 m³ 245 m³
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	kg	21 kg	mm	437 x 530 x 1006	ø	80 mm



Blanco perla



Negro



Marrón vintage




Piedra Óxido



Piedra Gris



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Natalia

10kW

natalia



Puerta y rejilla
en fundición

ecoDESIGN 2022

A+




Blanco perla



Marrón vintage

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	kg	95 kg	mm	480 x 529 x 917
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	kg	12 kg		40 mm
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	Min-Max	20 - 6 h 20 - 5 h	m^3	195 m^3 245 m^3
Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	**kg/h** Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional






Génesis Glass

6kW | 8kW

génesis glass




Puerta y frontal en cristal serigrafiado



POSIBLES CONEXIONES DE SALIDA DE HUMOS

A. Salida superior
B. Salida trasera
C. Salida lateral derecho

kW Total	6,5 kW 8,8 kW	kg	120 kg	mm	897 x 295 x 1086
kW Nominal	6,2 kW 8,1 kW	kg	20 kg		40 mm
kW Min-Max	2,4 - 6,2 kW 2,4 - 8,1 kW	Min-Max	40 - 15 h 40 - 11 h	m³	150 m³ 195 m³
Min-Max	96 - 93 % 96 - 92 %	kg/h Min-Max	0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	ø	80 mm




- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Génesis Steel

6kW | 8kW

génesis steel



POSIBLES CONEXIONES DE SALIDA DE HUMOS

A. Salida superior
B. Salida trasera
C. Salida lateral derecho




Puerta en cristal serigrafiado



Blanco perla Negro Marrón vintage

kW Total	6,5 kW 8,8 kW	kg	120 kg	mm	897 x 295 x 1086
kW Nominal	6,2 kW 8,1 kW	kg	20 kg		40 mm
kW Min-Max	2,4 - 6,2 kW 2,4 - 8,1 kW	Min-Max	40 - 15 h 40 - 11 h	m³	150 m³ 195 m³
Min-Max	96 - 93 % 96 - 92 %	kg/h Min-Max	0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Maia

6kW | 8kW



Puerta en cristal serigrafiado


ecoDESIGN 2022

A++

kW Total	6,5 kW 8,8 kW	kg	107 kg	mm	800 x 259 x 1046
kW Nominal	6,2 kW 8,1 kW	kg	13,5 kg		40 mm
kW Min-Max	2,4 - 6,2 kW 2,4 - 8,1 kW	Min-Max	27 - 10 h 27 - 8 h	m³	150 m³ 195 m³
Min-Max	96 - 93 % 96 - 92 %	kg/h Min-Max	0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	ø	80 mm



Blanco perla | Negro | Marrón vintage



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Maia

10kW



Puerta en cristal serigrafiado


ecoDESIGN 2022

A+

kW Total	11,3 kW	kg	107 kg	mm	800 x 259 x 1046
kW Nominal	10,1 kW	kg	13,5 kg		40 mm
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW	Min-Max	27 - 6 h	m³	245 m³
Min-Max	96 - 91 %	kg/h Min-Max	0,5 - 2,3	ø	80 mm



Blanco perla | Negro | Marrón vintage



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Flora

7kW | 8kW

flora



Puerta y rejilla
en fundición

ecoDESIGN 2022

A+



Blanco perla




Rojo imperial



Negro

kW Total	7,9 kW 9,3 kW	kg	95 kg	mm 458 x 499 x 917
kW Nominal	7,1 kW 8,2 kW	kg	17 kg	40 mm
kW Min-Max	2,8 - 7,1 kW 2,8 - 8,2 kW	Min-Max	28 - 11 h 28 - 9 h	m³ 165 m³ 195 m³
Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,6 0,6 - 1,9	ø 80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Flora SALIDA VERTICAL

8kW | 10kW

flora

Tubo de salida de humos
(no incluido)

Puerta y rejilla
en fundición



Accesorio opcional:
Tapón salida de humos
para instalación trasera.
Véase pág. 65



ecoDESIGN 2022

A+



Blanco perla




Rojo imperial



Negro

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	kg	95 kg	mm 480 x 529 x 917
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	kg	12 kg	40 mm
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	Min-Max	20 - 6 h 20 - 5 h	m³ 195 m³ 245 m³
Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	ø 80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional




Génesis Glass

10kW | 12kW

génesis glass




Puerta y frontal en cristal serigrafiado



POSIBLES CONEXIONES DE SALIDA DE HUMOS

A. Salida superior
B. Salida trasera
C. Salida lateral derecho

kW Total	11,3 kW 12,2 kW	kg	120 kg	mm	897 x 295 x 1086
kW Nominal	10,1 kW 11,1 kW	kg	20 kg		40 mm
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW 2,4 - 11,1 kW	Min-Max	40 - 9 h 40 - 8 h	m³	245 m³ 325 m³
Min-Max	96 - 91 % 96 - 89 %	kg/h Min-Max	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	ø	80 mm




- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Génesis Steel

10kW | 12kW

génesis steel





Puerta en cristal serigrafiado

POSIBLES CONEXIONES DE SALIDA DE HUMOS

A. Salida superior
B. Salida trasera
C. Salida lateral derecho



Blanco perla




Negro



Marrón vintage

kW Total	11,3 kW 12,2 kW	kg	120 kg	mm	897 x 295 x 1086
kW Nominal	10,1 kW 11,1 kW	kg	20 kg		40 mm
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW 2,4 - 11,1 kW	Min-Max	40 - 9 h 40 - 8 h	m³	245 m³ 325 m³
Min-Max	96 - 91 % 96 - 89 %	kg/h Min-Max	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Iris

12kW | 15kW

iris



Puerta en cristal serigrafiado


ecoDESIGN 2022

A+



Blanco perla | Negro | Marrón vintage

kW Total	14 kW 16,6 kW	kg	136 kg	mm	524 x 540 x 1122
kW Nominal	12,5 kW 14,7 kW	kg	30 kg		60 mm
kW Min-Max	4,6 - 12,5 kW 4,6 - 14,7 kW	Min-Max	30 - 10 h 30 - 9 h	m³	325 m³ 375 m³
Min-Max	92 - 88 % 92 - 87 %	kg/h Min-Max	1 - 2,9 1 - 3,4	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Nerea

12kW | 15kW

nerea



Puerta y rejilla en fundición


ecoDESIGN 2022

A+



Blanco perla | Rojo imperial | Marrón vintage | Negro

kW Total	14 kW 16,6 kW	kg	132 kg	mm	514 x 541 x 1104
kW Nominal	12,5 kW 14,7 kW	kg	30 kg		60 mm
kW Min-Max	4,6 - 12,5 kW 4,6 - 14,7 kW	Min-Max	30 - 10 h 30 - 9 h	m³	325 m³ 375 m³
Min-Max	92 - 88 % 92 - 87 %	kg/h Min-Max	1 - 2,9 1 - 3,4	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Estela

12kW | 15kW

estela



Puerta y rejilla en fundición

ecoDESIGN 2022

A+




Blanco perla



Marrón vintage

kW Total	14 kW 16,6 kW	kg	132 kg	mm	520 x 542 x 1104
kW Nominal	12,5 kW 14,7 kW	kg	30 kg		60 mm
kW Min-Max	4,6 - 12,5 kW 4,6 - 14,7 kW	Min-Max	30 - 10 h 30 - 9 h	m³	325 m³ 375 m³
Min-Max	92 - 88 % 92 - 87 %	kg/h Min-Max	1 - 2,9 1 - 3,4	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Odín

6kW | 8kW | 10kW

odín



Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO B
Véase pág. 64



ecoDESIGN 2022

A+




Blanco perla

Negro

Piedra Gris

Piedra Óxido

kW Total	6,9 kW 9,3 kW 11,2 kW	kg	125 kg	mm	658 x 559 x 722
kW Nominal	6,3 kW 8,5 kW 10,2 kW	kg	19 kg		40 mm
kW Min-Max	3,4 - 6,3 kW 3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW	Min-Max	27 - 13 h 27 - 10 h 27 - 8 h	m³	150 m³ 195 m³ 245 m³
Min-Max	94 - 91 % 94 - 90 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,7 -1,4 0,7 - 1,9 0,7 -2,3	ø	80 mm




- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Quemador hierro fundido
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Ulyses INSERTABLE

8kW | 10kW

ulyses



Medidas con marco
Measures with frame
Medidas com quadro
Misure con cornice
Mesures avec cadre

kW Total	9,3 kW 11,2 kW	kg	99 kg	mm 640 x 556 x 579
kW Nominal	8,5 kW 10,2 kW	kg	13 kg	40 mm
kW Min-Max	3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW	Min-Max	19 - 7 h 19 - 6 h	m³ 195 m³ 245 m³
Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,7 - 1,9 0,7 - 2,3	ø 80 mm

- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Quemador hierro fundido
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional

ecoDESIGN 2022

A+




Puerta en cristal serigrafiado

ACCESORIOS PARA INSERTABLE

Véase pág. 64


Base de apoyo con altura regulable.



ACCESORIOS INSERTABLE

Véase pág. 64

Tubo adicional de llenado telescópico, con posibilidad de instalación derecha o izquierda.





GAMA
CANALIZABLE


Una sola estufa para calentar varios ambientes a través de canalizaciones. Permite gestionar de manera independiente la temperatura y el flujo de aire donde se encuentra instalado el aparato respecto a las habitaciones contiguas, incluso en plantas diferentes de la casa.

- OSIRIS
- NORA
- LYRA
- ÍKARO
- PHOENIX GLASS
- PHOENIX STEEL

¡Escanéame!


GAMA**CANALIZABLE**


ESQUEMAS TÉCNICOS




LYRA · NORA

2 Canalizaciones





Salidas de canalización




Conexión sonda segunda estancia

Sonda estancia principal

OSIRIS

1 Canalización



OPCIONES SALIDA DE HUMOS

A. Salida superior
B. Salida trasera




SALIDA DE CANALIZACIÓN

Salida de canalización


ÍKARO

1 Canalización



Salida de gases

Salida aire canalizable




Conexión estancia principal

Conexión sonda segunda estancia


PHOENIX

1 Canalización



OPCIONES SALIDA DE HUMOS

A. Salida superior
B. Salida trasera
C. Salida lateral derecho



OPCIONES DE CANALIZACIÓN
No simultáneas

1. Canalización superior
2. Canalización trasera
3. Canalización lateral derecho

Osiris CANALIZABLE

8kW | 10kW

osiris

Puerta en cristal serigrafiado






Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO B
Véase pág. 64



Blanco perla | Negro | Marrón vintage

kW Total	9,3 kW 11,2 kW	kg	122 kg
kW Nominal	8,5 kW 10,2 kW	kg	21 kg
kW Min-Max	3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW	Min-Max	30 - 11 h 30 - 9 h
Min-Max	94 - 90 % 94 - 88%	kg/h Min-Max	0,7 - 1,9 0,7 - 2,3
1 canalización			

mm	700 x 571 x 805
	40 mm
m³	195 m³ 245 m³
ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Canalización
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Nora CANALIZABLE

8kW | 10kW

nora

Puerta y rejilla en fundición






Blanco perla | Negro | Marrón vintage

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	kg	130 kg
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	kg	22 kg
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	Min-Max	37 - 12 h 37 - 10 h
Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2
2 canalizaciones			

mm	478 x 499 x 1097
	40 mm
m³	195 m³ 245 m³
ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional
- Canalización





Lyra

12kW | 15kW

CANALIZABLE

lyra

Puerta y rejilla en fundición





Accesorio opcional: Convoyador para pasar de dos a una canalización. Véase pág. 65



Blanco perla



Marrón vintage



Negro

kW Total 14 kW 16,6 kW

kW Nominal 12,5 kW 14,7 kW

kW Min-Max 4,6 - 12,5 kW 4,6 - 14,7 kW

Min-Max 92 - 88 % 92 - 87 %

2 canalizaciones

kg 160 kg

kg 29 kg

Min-Max 29 - 10 h 29 - 9 h


kg/h Min-Max 1 - 2,9 1 - 3,4

mm 561 x 542 x 1190

40 mm

m³ 325 m³ 375 m³

ø 80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Canalización
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional



Íkaro CANALIZABLE


8kW | 10kW

ikaro

CANALIZABLE

Puerta en cristal serigrafiado





kW Total 9,3 kW 11,2 kW

kW Nominal 8,5 kW 10,2 kW

kW Min-Max 3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW

Min-Max 94 - 90 % 94 - 88 %

1 canalización

kg 105 kg

kg 15 kg

Min-Max 19 - 7 h 19 - 6 h

kg/h Min-Max 0,7 - 1,9 0,7 - 2,3

mm 640 x 577 x 611

40 mm


m³ 195 m³ 245 m³

ø 80 mm


ACCESORIOS INSERTABLE

Tubo adicional de llenado telescópico, con posibilidad de instalación derecha o izquierda.

Véase pág. 64



Base de apoyo con altura regulable



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Canalización
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Quemador hierro fundido
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional

Phoenix Glass CANALIZABLE

10kW | 12kW




Puerta y frontal en cristal serigrafiado

ecoDESIGN 2022

A+

kW Total	11,3 kW 12,2 kW
kW Nominal	10,1 kW 11,1 kW
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW 2,4 - 11,1 kW
Min-Max	96 - 91 % 96 - 89 %
	1 canalización
kg	130 kg
kg	20 kg
Min-Max	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5
kg/h Min-Max	1 - 2,9 1 - 3,4
mm	1070 x 295 x 1086
	40 mm
m³	245 m³ 325 m³
ø	80 mm

- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Canalización
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional





Phoenix Steel CANALIZABLE

10kW | 12kW



Puerta en cristal serigrafiado

ecoDESIGN 2022

A+



Blanco perla




Negro



Marrón vintage

kW Total	11,3 kW 12,2 kW
kW Nominal	10,1 kW 11,1 kW
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW 2,4 - 11,1 kW
Min-Max	96 - 91 % 96 - 89 %
	1 canalización
kg	130 kg
kg	20 kg
Min-Max	40 - 9 h 40 - 8 h
kg/h Min-Max	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5
mm	1070 x 295 x 1086
	40 mm
m³	245 m³ 325 m³
ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Canalización
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Vermiculita
- Programador horario
- Mando a distancia
- Air silence
- 4 Heat opcional





GAMA**AGUA**


Diseñadas para integrarse en cualquier ambiente, garantizando un confort en toda la casa. Las hidroestufas permiten calentar la vivienda de forma uniforme a través de una instalación hidráulica mediante radiadores o suelo radiante.


- IRIS HIDRO
- SELENA


¡Escanéame!


GAMA**AGUA**

ESQUEMAS TÉCNICOS










Vaso de expansión
de 8 o 12 litros




Válvula de seguridad
de 3 bar y transductor
de presión




Bomba de
circulación
electrónica

ESQUEMA DE INSTALACIÓN SIMPLIFICADO




COTAS PARTE TRASERA


Iris 15 | 18




Selena 15 | 18



Iris 27



Selena 27



1* Ida
2* Retorno
3* Válvula de seguridad
4* Termostato ambiente

Iris Hidro

15 | 18

iris hidro



Puerta en cristal serigrafiado


ecoDESIGN 2022

A++



Blanco perla | Rojo imperial | Negro | Marrón vintage

kW Total	17,8 kW 21,2 kW	kg	178 kg	mm 616 x 605 x 1136
kW Min-Max	5,3 - 16,7 kW 5,3 - 19,8 kW	kg	35 kg	60 mm
kW Min-Max	3,6 - 13,6 kW 3,6 - 16,2 kW	Min-Max	32 - 10 h 32 - 8,3 h	m³ 250 m³ 375 m³
Min-Max	96 - 95 % 96 - 94 %	kg/h Min-Max	1,1 - 3,6 kg 1,1 - 4,2 kg	ø 80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Quemador hierro fundido
- GT Grupo térmico
- Programador horario
- Mando a distancia
- Sistema anticondensación
- 4 Heat opcional



Iris Hidro

27

iris hidro



Puerta en cristal serigrafiado


ecoDESIGN 2022

A++



Blanco perla | Rojo imperial | Negro | Marrón vintage

kW Total	27,9 kW	kg	225 kg	mm 616 x 605 x 1236
kW Min-Max	6,8 - 25,8 kW	kg	45 kg	60 mm
kW Min-Max	5,1 - 21,6 kW	Min-Max	32 - 8 h	m³ 690 m³
Min-Max	95 - 93 %	kg/h Min-Max	1,4 - 5,6 kg	ø 80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- GT Grupo térmico
- Programador horario
- Mando a distancia
- Sistema anticondensación
- 4 Heat opcional



Selena

15 | 18



Puerta y rejilla
en fundición


ecoDESIGN 2022

A++



Blanco perla | Rojo imperial | Negro | Marrón vintage

kW Total	17,8 kW 21,2 kW	kg	170 kg	mm	543 x 605 x 1116
kW Min-Max	5,3 - 16,7 kW 5,3 - 19,8 kW	kg	35 kg		60 mm
kW Min-Max	3,6 - 13,6 kW 3,6 - 16,2 kW	Min-Max	32 - 10 h 32 - 8,3 h	m³	250 m³ 375 m³
Min-Max	96 - 95 % 96 - 94 %	kg/h Min-Max	1,1 - 3,6 kg 1,1 - 4,2 kg	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Quemador hierro fundido
- Grupo térmico
- Programador horario
- Mando a distancia
- Sistema anticondensación
- 4 Heat opcional



Selena

27



Puerta y rejilla
en fundición


ecoDESIGN 2022

A++



Blanco perla | Rojo imperial | Negro | Marrón vintage

kW Total	27,9 kW	kg	218 kg	mm	543 x 605 x 1216
kW Min-Max	6,8 - 25,8 kW	kg	45 kg		60 mm
kW Min-Max	5,1 - 21,6 kW	Min-Max	32 - 8 h	m³	690 m³
Min-Max	95 - 93 %	kg/h Min-Max	1,4 - 5,6 kg	ø	80 mm



- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos manual
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cristal limpio
- Grupo térmico
- Programador horario
- Mando a distancia
- Sistema anticondensación
- 4 Heat opcional





GAMA**CALDERAS**

Pensadas para instalarse en pequeños habitáculos gracias a sus dimensiones reducidas. Fabricadas con los mejores componentes y la última tecnología avanzada, para garantizar el máximo confort a nuestros clientes.

- HIDROMATIC 12-18
- HIDROMATIC 24-30-35

¡Escanéame!

GAMA**CALDERAS**

ESQUEMAS TÉCNICOS





Detalle 4 pasos
de humos.




Detalle limpieza
paso de humos.




Detalle brasero.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN SIMPLIFICADO




COTAS PARTE TRASERA

Hidromatic 12 - 18




Hidromatic 24 - 30 - 35



1* Ida
2* Retorno
3* Válvula de seguridad

Hidromatic

12 | 18



UNE-EN 303-5 Clase 5


ecoDESIGN 2022

A++

- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos automática
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cuatro pasos de humo
- Limpieza automática del quemador
- Programador horario
- Grupo térmico
- 4 Heat opcional

kW Min-Max	3,62 - 12,14 kW 5,86 - 18,26 kW
kW	12 kW 18 kW
Min-Max	96 - 95 % 96 - 95 %
kg	178 kg
kg	340 kg
Min-Max	129 - 33 h 82 - 23 h
kg/h Min-Max	0,7 - 2,7 kg 1,1 - 4,0 kg
ø	80 mm Aumento obligatorio de 80-100mm
mm	622 x 837 x 1503
	60 mm
m³	250 m³ 375 m³


Obligatorio uso válvula anticondensación a 55°C. No incluida.





Hidromatic

24 | 30 | 35



UNE-EN 303-5 Clase 5


ecoDESIGN 2022

A++

- Conforlux
- Potencia automática de combustión
- Limpieza paso de humos automática
- Fire-Stop
- Antideflagración
- Cuatro pasos de humo
- Limpieza automática del quemador
- Programador horario
- Grupo térmico
- 4 Heat opcional

kW Min-Max	7,97 - 24,11 kW 9,16 - 31,29 kW 10,76 - 35,58 kW
kW	24 kW 30 kW 35 kW
Min-Max	95 - 94 % 97 - 96 % 96 - 95 %
kg	370 kg
kg	103 kg aprox.
Min-Max	69 - 19 h 54 - 15 h 47 - 13 h
kg/h Min-Max	1,5 - 5,4 kg 1,9 - 6,8 kg 2,2 - 8,0 kg
ø	100 mm Aumento obligatorio de 100-120mm
mm	702 x 837 x 1603
	60 mm
m³	500 m³ 600 m³ 700 m³

Obligatorio uso válvula anticondensación a 55°C. No incluida.





ACCESORIOS**OPCIONALES**

SALIDA DE HUMO VERTICAL

Instala cómodamente aprovechando el máximo de espacio, sin necesidad de dejar la estufa separada de la pared.

Install comfortably making the most of the space, without having to leave the stove separated from the wall.

Instale confortavelmente aproveitando o espaço, sem ter que deixar o recuperador separado da parede.

Installare comodamente sfruttando al massimo lo spazio, senza dover lasciare la stufa separata dal muro.

Installez confortablement en tirant le meilleur parti de l'espace, sans avoir à laisser le poêle séparé du mur.

MODELO A

Para los aparatos:
· SHARA
· HELEN GLASS
· HELEN STEEL
· ELISA
· VENUS



MODELO B

Para los aparatos:
· ARES
· OSIRIS
· ODÍN

MODELO C

Para los aparatos:
· PERLA
· MILENA



TUBO ADICIONAL DE LLENADO


Realiza el llenado del insertable fácilmente y rápidamente, aumentando la capacidad de almacenaje del combustible.

Fills the insert easily and quickly, increasing the fuel storage capacity .

Enche o inserto de forma fácil e rápida, aumentando a capacidade de armazenamento de combustível.

Riempie l'inserto facilmente e rapidamente, aumentando la capacità di stoccaggio del carburante .

Remplit l'insert facilement et rapidement, augmentant la capacité de stockage de carburant .



BASE DE APOYO CON ALTURA REGULABLE



Instala de forma ágil y segura con la posibilidad de elegir tres alturas diferentes.

Install in an agile and safe way with the possibility of choosing three different heights.

Instale de forma ágil e segura com possibilidade de escolha de três alturas diferentes.

Installa in modo agile e sicuro con la possibilità di scegliere tre diverse altezze.

Installez de manière agile et sûre avec la possibilité de choisir trois hauteurs différentes.

TAPÓN SALIDA DE HUMOS FLORA SV

Para instalación trasera

For rear installation

Para instalação traseira

Per installazione posteriore

Pour installation arrière



CONVOYADOR LYRA

Para pasar de dos a una canalización,(ø 100mm)

To go from two to one pipeline, (ø 100 mm)

Para ir de dois para um pipeline, (ø 100 mm)

Per passare da due a una pipeline, (ø 100 mm)

Pour passer de deux à un pipeline, (ø 100 mm)



4**HEAT**

Con este sistema podemos monitorizar y controlar desde nuestro propio móvil o tablet todas las funciones de la estufa y/o calderas, a través de una aplicación compatible con "ANDROID", "IOS" y "Windows PHONE", desde cualquier parte del mundo permitiéndonos mayor confort.

This system allows you to monitor and control all the functions of the heater and/or boiler using your own mobile phone or tablet by using an application compatible with 'ANDROID', 'iOS', and 'Windows PHONE', from anywhere in the world allowing us greater comfort.

Com este sistema podemos monitorizar e controlar, a partir do próprio telemóvel ou tablet, todas as funções do fogão e/ou caldeiras através de uma aplicação compatível com "ANDROID", "IOS" e "Windows PHONE", de qualquer lugar do mundo permitindo-nos um maior conforto.

Sistema che permette di controllare e visualizzare tramite teléfo-no cellulare o Tablet tutte le funzioni della stufa e/o caldaia tramite un'appli-cazione compatibile con tutti i sistema operativi "ANDROID", "IOS" y "Win-dows PHONE", da qualsiasi parte del mondo permettendoci un maggiore comfort.

Avec ce système,on peut surveiller et contrôler à partir de notre mobile ou tablette toutes les fonctions du poêle et/ou chaudières à travers une application compatible avec «ANDROID» «IOS»et «Windows PHONE», de n'importe où dans le monde nous permettant un plus grand confort.



CARACTERÍSTICAS**TÉCNICAS**

GAMA**AIRE**














	PERLA 6 kW	MILENA 6 kW	FANNY 12 | 15 kW	LARA 12 | 15 kW	SHARA 6 | 8 | 10 kW	ARES 6 | 8 | 10 kW	HELEN GLASS / STEEL 6 | 8 | 10 kW	ELISA 6 | 8 | 10 kW	NEREA 8 | 10kW	VENUS 6 | 8 | 10 kW	NATALIA 10 kW	GÉNESIS GLASS / STEEL 6 | 8 kW
kW Total	7	7	9,3 10,8	9,3 10,8	6,8 9,3 10,8	6,9 9,3 11,2	6,8 9,3 10,8	6,8 9,3 10,8	9,3 10,8	6,8 9,3 10,8	10,8	6,5 8,8
kW Nominal	6,16	6,16	8,2 9,5	8,2 9,5	6,1 8,2 9,5	6,3 8,5 10,2	6,1 8,2 9,5	6,1 8,2 9,5	8,2 9,5	6,1 8,2 9,5	9,5	6,2 8,1
kW Min-Max	2 - 6,16	2 - 6,16	2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	2,8 - 6,1 2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	3,4 - 6,3 3,4 - 8,5 3,4 - 10,2	2,8 - 6,1 2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	2,8 - 6,1 2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	2,8 - 6,1 2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	2,8 - 9,5	2,4 - 6,2 2,4 - 8,1
Min-Max	90,6 - 90,5	90,6 - 90,5	94 - 88 94 - 88	94 - 88 94 - 88	94 - 90 94 - 88 94 - 88	94 - 91 94 - 90 94 - 88	94 - 90 94 - 88 94 - 88	94 - 90 94 - 88 94 - 88	94 - 88 94 - 88	94 - 90 94 - 88 94 - 88	94 - 88	96 - 93 96 - 92
mm	458 x 500 x 736	453 x 500 x 736	508 x 500 x 977	846 x 717 x 940	474 x 530 x 985	700 x 571 x 805	550 x 608 x 978	474 x 530 x 985	450 x 497 x 985	437 x 530 x 1006	452 x 498 x 985	897 x 295 x 1086
kg	8	8	105	110	125	122	115 / 118	126	110	103	110	120
Min-Max	74	74	16	18	21	21	21	21	19	21	22	20
Min-Max	20 - 6,5	20 - 6,5	27 - 8 27 - 7	30 - 9 30 - 8	35 - 15 35 - 11 35 - 10	30 - 15 30 - 11 30 - 9	35 - 15 35 - 11 35 - 10	35 - 15 35 - 11 35 - 10	32 - 10 32 - 9	35 - 15 35 - 11 35 - 10	37 - 10	40 - 15 40 - 11
ø	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
m^3	150	150	195 245	195 245	150 195 245	150 195 245	150 195 245	150 195 245	195 245	150 195 245	245	150 195
kg/h Min-Max	0,4 - 1,3	0,4 - 1,3	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	0,7 - 1,4 0,7 - 1,9 0,7 - 2,3	0,6 -1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	0,6 -1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	0,6 - 2,2	0,5 - 1,3 0,5 - 1,8
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

kW Total — Potencia total (kW) / Total power (kW)

kW Nominal — Potencia (kW) / Power (kW)

kW Min-Max — Potencia min-max (kW) / Power min-max (kW)

Min-Max — Rendimiento (%) / Yield (%)

mm — Medidas (mm) / Measures (mm)

kg — Peso (kg) / Weight (kg)

Cotas y medidas en mm / Heights and sizes in mm.
Ferlux se reserva el derecho a modificar cualquier modelo de este catálogo sin previo aviso.
Cotas a título orientativo.

kg — Tolva (kg) / Tank (kg)

Min-Max — Autonomía min-max (h) / Autonomy min-max (h)

ø — Diámetro chimenea (mm) / Chimney diameter (mm)

Entrada de aire / Air inlet

m^3 — Volúmen calefactable (m^3) / Heating capacity (m^3)

kg/h Min-Max — Consumo min-max (kg/h) / Consumption min-max (kg/h)

Brasero de fundición / Cast iron burners

Canalización / Canalization

Vaso de expansión / Expansion vessel

CARACTERÍSTICAS**TÉCNICAS**

GAMA**AIRE**



	MAIA 6 | 8 kW	MAIA 10 kW	FLORA 7 | 8 kW	FLORA SV 8 | 10kW	GÉNESIS GLASS / STEEL 10 | 12 kW	IRIS 12 | 15 kW	NEREA 12 | 15 kW	ESTELA 12 | 15 kW	ODÍN 6 | 8 | 10 kW	ULYSES 8 | 10 kW Insertable
kW Total	6,5 8,8	11,3	7,9 9,3	9,3 10,8	11,3 12,2	14 16,6	14 16,6	14 16,6	6,9 9,3 11,2	9,3 11,2
kW Nominal	6,2 8,1	10,1	7,1 8,2	8,2 9,5	10,1 11,1	12,5 14,7	12,5 14,7	12,5 14,7	6,3 8,5 10,2	8,5 10,2
kW Min-Max	2,4 - 6,2 2,4 - 8,1	2,4 - 10,1	2,8 - 7,1 2,8 - 8,2	2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	2,4 - 10,1 2,4 - 11,1	4,6 - 12,5 4,6 - 14,7	4,6 - 12,5 4,6 - 14,7	4,6 - 12,5 4,6 - 14,7	3,4 - 6,3 3,4 - 8,5 3,4 - 10,2	3,4 - 8,5 3,4 - 10,2
Min-Max	96 - 93 96 - 92	96 - 91	94 - 90 94 - 88	94 - 88 94 - 88	96 - 91 96 - 89	92 - 88 92 - 87	92 - 88 92 - 87	92 - 88 92 - 87	94 - 91 94 - 90 94 - 88	94 - 90 94 - 88
mm	800 x 259 x 1046	800 x 259 x 1046	458 x 499 x 917	480 x 529 x 917	897 x 295 x 1086	524 x 540 x 1122	514 x 541 x 1104	520 x 542 x 1104	658 x 559 x 722	640 x 556 x 579
kg	107	107	95	95	120	136	132	132	125	99
kg	13,5	13,5	17	12	20	30	30	30	19	13
Min-Max	27 - 10 27 - 8	27 - 6	28 - 11 28 - 9	20 - 6 20 - 5	40 - 9 40 - 8	30 - 10 30 - 9	30 - 10 30 - 9	30 - 10 30 - 9	27 - 13 27 - 10 27 - 8	19 - 7 19 - 6
ø	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	40	40	40	40	40	60	60	60	40	40
m^3	150 195	245	165 195	195 245	245 325	325 375	325 375	325 375	150 195 245	195 245
kg/h Min-Max	0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	0,5 - 2,3	0,6 - 1,6 0,6 - 1,9	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	0,5 - 2,3 0,5 -2,5	1 - 2,9 1 - 3,4	1 - 2,9 1 - 3,4	1 - 2,9 1 - 3,4	0,7 -1,4 0,7 - 1,9 0,7 -2,3	0,7 - 1,9 0,7 - 2,3
	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI

kW Total — Potencia total (kW) / Total power (kW)

kW Nominal — Potencia (kW) / Power (kW)

kW Min-Max — Potencia min-max (kW) / Power min-max (kW)

Min-Max — Rendimiento (%) / Yield (%)

mm — Medidas (mm) / Measures (mm)

kg — Peso (kg) / Weight (kg)

Cotas y medidas en mm / Heights and sizes in mm.
Ferlux se reserva el derecho a modificar cualquier modelo de este catálogo sin previo aviso.
Cotas a título orientativo.

kg — Tolva (kg) / Tank (kg)

Min-Max — Autonomía min-max (h) / Autonomy min-max (h)

ø — Diámetro chimenea (mm) / Chimney diameter (mm)

Entrada de aire / Air inlet

m^3 — Volúmen calefactable (m^3) / Heating capacity (m^3)

kg/h Min-Max — Consumo min-max (kg/h) / Consumption min-max (kg/h)

Brasero de fundición / Cast iron burners

Canalización / Canalization

Vaso de expansión / Expansion vessel

CARACTERÍSTICAS**TÉCNICAS**

GAMA**CANALIZABLE**








GAMA**AGUA**






GAMA**CALDERAS**





	OSIRIS 8 | 10 kW	NORA 8 | 10 kW	LYRA 12 | 15 kW	ÍKARO 8 | 10 kW Insertable	PHOENIX GLASS 10 | 12 kW	PHOENIX STEEL 10 | 12 kW	IRIS HIDRO 15 | 18	IRIS HIDRO 27	SELENA 15 | 18	SELENA 27	HIDROMATIC 18	HIDROMATIC 24
kW Total	9,3 11,2	9,3 10,8	14 16,6	9,3 11,2	11,3 12,2	11,3 12,2	17,8 21,2	27,9	17,8 21,2	27,9	-	-
kW Nominal	8,5 10,2	8,2 9,5	12,5 14,7	8,5 10,2	10,1 11,1	10,1 11,1	5,3 - 16,7 5,3 - 19,8	6,8 -25,8	5,3 - 16,7 5,3 - 19,8	6,8 - 25,8	3,62 - 12,14 kW 5,86 - 18,26 kW	7,97 - 24,11 kW 9,16 - 31,29 kW 10,76 - 35,58 kW
kW Min-Max	3,4 - 8,5 3,4 - 10,2	2,8 - 8,2 2,8 - 9,5	4,6 - 12,5 4,6 - 14,7	3,4 - 8,5 3,4 - 10,2	2,4 - 10,1 2,4 - 11,1	2,4 - 10,1 2,4 - 11,1	3,6 - 13,6 3,6 - 16,2	5,1 - 21,6	3,6 - 13,6 3,6 - 16,2	5,1 - 21,6	12 18	24 30 35
Min-Max	94 - 90 94 - 88	94 - 88 94 - 88	92 - 88 92 - 87	94 - 90 94 - 88	96 - 91 96 - 89	96 - 91 96 - 89	96 - 95 96 - 94	95 - 93	96 - 95 96 - 94	95 - 93	96 - 95 96 - 95	95 - 94 97 - 94 96 - 93
mm	700 x 571 x 805	478 x 499 x 1097	561 x 542 x 1190	640 x 577 x 611	1070 x 295 x 1086	1070 x 295 x 1086	616 x 605 x 1136	616 x 605 x 1236	543 x 605 x 1116	543 x 605 x 1216	622 x 837 x 1503	702 x 837 x 1603
kg	122	130	160	105	130	130	178	225	170	218	340	370
kg	21	22	29	15	20	20	35	45	35	45	90 Aprox.	103 Aprox.
Min-Max	30 - 11 30 - 9	37 - 12 37 - 10	29 - 10 29 - 9	19 - 7 19 - 6	40 - 9 40 - 8	40 - 9 40 - 8	32 - 10 32 - 8,3	32 - 8	32 - 10 32 - 8,3	32 - 8	129 - 33 82 - 23	69 - 19 54 - 15 47 - 13
ø	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80 Aumento obligatorio de 80 a 100mm	100 Aumento obligatorio de 100 a 120mm
	40	40	60	40	40	40	60	60	60	60	60	60
m³	195 245	195 245	325 375	195 245	245 325	245 325	250 375	690	250 375	690	250 350	500 600 700
kg/h Min-Max	0,7 - 1,9 0,7 - 2,3	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	1 - 2,9 1 - 3,4	0 ,7 - 1,9 0,7 - 2,3	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	1,1 - 3,6 1,1 - 4,2	1,4 - 5,6	1,1 - 3,6 1,1 - 4,2	1,4 - 5,6	0,7 - 2,7 1,1 - 4,0	1,5 - 5,4 1,9 - 6,8 2,2 - 8,0
	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
	1	2	2	1	1	1						
							8	8	8	8	8	8

kW Total — Potencia total (kW) / Total power (kW)

kW Nominal — Potencia (kW) / Power (kW)

kW Min-Max — Potencia min-max (kW) / Power min-max (kW)

Min-Max — Rendimiento (%) / Yield (%)

mm — Medidas (mm) / Measures (mm)

kg — Peso (kg) / Weight (kg)

Cotas y medidas en mm / Heights and sizes in mm.
Ferlux se reserva el derecho a modificar cualquier modelo de este catálogo sin previo aviso.
Cotas a título orientativo.

kg — Tolva (kg) / Tank (kg)

Min-Max — Autonomía min-max (h) / Autonomy min-max (h)

ø — Diámetro chimenea (mm) / Chimney diameter (mm)

Entrada de aire / Air inlet

m³ — Volúmen calefactable (m³) / Heating capacity (m³)

kg/h Min-Max — Consumo min-max (kg/h) / Consumption min-max (kg/h)

Brasero de fundición / Cast iron burners

Canalización / Canalization

Vaso de expansión / Expansion vessel

Chimeneas y Biomasa FERLUX, S.A.
Parque Empresarial El Polear, Parc. 1
29313 Villanueva del Trabuco
MÁLAGA (España)
Tel. +34 952 03 11 17

FERLUX se reserva el derecho a modificar cualquier modelo de este catálogo sin previo aviso. Cotas a título orientativo.

ferlux.es

Distribuidor autorizado